



Bomba de 3 etapas y alto caudal

Opción de suministro eléctrico o neumático

Rígidas, compactas y ligeras

La serie TPA y TPE de bombas Premium para llaves dinamométricas ofrece las siguientes características:

F

- >> Bomba de 8 pistones, alta velocidad y tres etapas
- >> Distribuidor múltiple de 4 vías para conectar simultáneamente hasta 4 llaves hidráulicas
- >> Diseño compacto, con estructura de barras rígidas para protección y transporte
- >> Enfriado automático, mediante intercambiador de calor, de serie en modelos eléctricos
- >> Sistema refrigerante del aire de escape por radiador, en modelos neumáticos
- >> Válvula liberadora de presión del par establecido ajustable con tuerca de bloqueo
- >> Los modelos con el sufijo "A" se suministran con manómetro analógico
- >> Los modelos con el sufijo "D" se suministran con transductor de presión y manómetro digital
- >> Opción de control con un mando manual colgante en ciclo con auto retroceso o totalmente automático (funciones en ciclo automático sólo disponibles en modelos eléctricos)
- >> Válvula solenoide con mando colgante con encendido/apagado del motor y cable de 5 metros

Número modelo	Presión máxima bar	Suministro potencia	Manómetro	Lectura manómetro [*]	Desplazamientos l/m		
					1ª etapa 0-65 bar	2ª etapa 65-325 bar	3ª etapa 325-700 bar
<b>Bombas neumáticas</b>							
<b>TPA07A</b>	700	7,0 bar neumático	analógico	bar/PSI	7,0	1,6	0,80
<b>TPA07D</b>	700	7,0 bar neumático	digital	bar/PSI/Nm/Lbf.Ft	7,0	1,6	0,80
<b>Electrobombas</b>							
<b>TPE15A</b>	700	110V-monofásico-50Hz	analógico	bar/PSI	6,5	1,5	0,75
<b>TPE15D</b>	700	110V-monofásico-50Hz	digital	bar/PSI/Nm/Lbf.Ft	6,5	1,5	0,75
<b>TPE16A</b>	700	120V-monofásico-60Hz	analógico	bar/PSI	7,8	1,8	0,90
<b>TPE16D</b>	700	120V-monofásico-60Hz	digital	bar/PSI/Nm/Lbf.Ft	7,8	1,8	0,90
<b>TPE25A</b>	700	230V-monofásico-50Hz	analógico	bar/PSI	6,5	1,5	0,75
<b>TPE25D</b>	700	230V-monofásico-50Hz	digital	bar/PSI/Nm/Lbf.Ft	6,5	1,5	0,75
<b>TPE26A</b>	700	230V-monofásico-60Hz	analógico	bar/PSI	7,8	1,8	0,90
<b>TPE26D</b>	700	230V-monofásico-60Hz	digital	bar/PSI/Nm/Lbf.Ft	7,8	1,8	0,90
<b>TPE45A</b>	700	400V-trifásico-50Hz	analógico	bar/PSI	6,5	1,5	0,75
<b>TPE45D</b>	700	400V-trifásico-50Hz	digital	bar/PSI/Nm/Lbf.Ft	6,5	1,5	0,75
<b>TPE46A</b>	700	480V-trifásico-60Hz	analógico	bar/PSI	7,8	1,8	0,90
<b>TPE46D</b>	700	480V-trifásico-60Hz	digital	bar/PSI/Nm/Lbf.Ft	7,8	1,8	0,90

Nota: [\*] Lectura de valor de par sólo disponible en bomba programable controlada por software.