

FRL11 - UNIDAD DE FILTRADO/REGULACIÓN/LUBRICANTE



Estructura protectora y de transporte

Completa con manguera de entrada de aire

Manómetro acoplado de serie

La unidad FRL11 de filtrado, regulación y lubricante de Hi-Force está diseñada para utilizarse en combinación con herramientas y bombas neumáticas. La unidad permite regular la presión para ajustarse a las necesidades de la herramienta. La unidad elimina además el agua y la suciedad del suministro de aire e inyecta lubricante a la herramienta para garantizar una operación suave. La unidad se suministra de serie en una resistente estructura protectora y de transporte y completa con un manómetro en escala dual (bar/PSI) para medir la presión del aire de entrada y una manguera de aire de 3 metros con accesorios para el extremo.

La unidad FRL11 de filtrado, regulación y lubricante de Hi-Force se suministra de serie con todos los multiplicadores de par neumáticos, series TWP y TWP-OG (véanse las pp. 72 y 73). Tome nota de que al hacer el pedido de un repuesto FRL11 para utilizarlo con multiplicadores de par TWP o TWP-OG, el manómetro de la FRL11 debe calibrarse con el multiplicador de par neumático. Contacte con su oficina o distribuidor regional de Hi-Force para obtener mayor información.



Con el fin de mantener la integridad del suministro de aire sugerimos encarecidamente utilizar esta unidad FRL11 con todas las herramientas y bombas neumáticas, con la serie IW de llaves dinamométricas de impacto neumáticas (p. 91), la serie AHP11 de bombas de pie neumáticas (pp. 46-47) y con herramientas neumáticas similares.

Número modelo	Conexión entrada de aire	Conexión salida de aire	Peso kg	Dimensiones en mm		
				Longitud	Anchura	Altura
FRL11	1/2" NPT	1/2" NPT	3.0	200	200	310